

高速洗浄で経済性 UP!!

冷媒配管洗浄機

ISP-50

冷媒配管内のスラッジ、劣化オイル、カーボンを除去しシステム内を洗浄。



洗浄機の特長

- A. 配管高低差が大きくても高圧力により洗浄可能になり、吐出量も大きく、大幅に洗浄時間が短縮できます。
- B. システムクリーナーを使用した循環方式の為、その洗浄効果が大きくなります。

<仕様>

電源	100V 50Hz
モーター出力	750W
最大吐出圧力	4.0MPa(40kgf/cm ²) 50Hz
最大吐出量	12.5ℓ/min(50Hz)
ポンプ	3プランジャーシリンダー方式
タンク容量	27ℓ
接続ポート	吐出ポート2 リターンポート1
ポート径	1/4 フレア
本体サイズ	460W×720D×620H
本体重量	48kg
使用洗浄剤	システムクリーナー CF-20

※試作機

パターン1

HFC 冷媒への切替時の既設配管を利用したの空調機、冷凍機の交換

パターン2

コンプレッサー焼によるコンプレッサーの交換時

製造元

エアコン空調部材代理店



〒065-0013
札幌市東区北13条東1丁目2-28
TEL011-723-7888
FAX011-723-8111